

HR 24/7

MCFCP



Stil

Duurzaam

Continue

Professioneel
compact

MODESTA
FILTER EN LUCHTTECHNIEK

Type	Container	Hoogte	Breedte	Lengte	Filter	Vermogen*	Capaciteit*	Filterreiniging
	aantal	mm.	mm.	mm.	m ²	kW	m ³ /h *	
MCF1301	1	3.500	1.300	1.465	13	4	2.275	Automatische persluchtreiniging
MCF1601	1	2.900	1.600	1.465	13	4	2.275	
MCF1601	1	3.500	1.600	1.465	19	4	3.300	
MCF1302	2	2.900	1.300	2.105	23	4	3.900	
MCF1302	2	3.500	1.300	2.105	33	5,5	4.900	
MCF1602	2	2.900	1.600	2.105	33	5,5	4.900	
MCF1602	2	3.500	1.600	2.105	47	7,5	6.000	
MCF1303	3	2.900	1.300	2.745	34	5,5	5.400	
MCF1303	3	3.500	1.300	2.745	48	7,5	6.000	
MCF1603	3	2.900	1.600	2.745	48	7,5	6.500	
MCF1603	3	3.500	1.600	2.745	67	9	8.200	
MCF1304	4	2.900	1.300	3.385	48	7,5	6.500	
MCF1304	4	3.500	1.300	3.385	67	9	8.200	
MCF1604	4	2.900	1.600	3.385	67	11	10.080	
MCF1604	4	3.500	1.600	3.385	95	15	13.200	

Uitvoeringen

Naast de rolcontainer met plastic opvangzak kan ook gekozen worden voor een uitvoering met briketpers of cellenradsluis voor een drukloze materiaalafvoer naar bijvoorbeeld een bigbag of container.

* De genoemde capaciteit is een gemiddelde waarde en is in de praktijk afhankelijk van uw eigen situatie. Daarom kan er in overleg ook worden gekozen om het motorvermogen aan te passen. Hierbij zijn bijvoorbeeld het te verwerken materiaal, leidinguitvoeringen en het drukverlies bij de machines van belang.



Persluchtreiniging

De persluchtreiniging zorgt voor een optimale reiniging van de filterslangen, ook bij fijn stof. Standaard is de persluchtaansluiting voorzien van een afsluiter en reduceerventiel.



Branddetectie

Het optionele branddetectie en blussysteem bewaakt de filterunit 24 uur per dag. Snelle detectie door middel van de unieke parabolische Reflex detectiekop.



Stekkerklaar

De filterunit wordt tijdens assemblage in de fabriek bekabeld en proefgedraaid. De installatie is 'stekkerklaar' en kan dus direct in bedrijf worden gesteld op locatie.